



KANALIZAČNÍ ŘÁD

kanalizace pro veřejnou potřebu

Městských částí
Dalov
Chabičov

O B S A H

1. Titulní list
2. Záznamy o platnosti Kanalizačního řádu
3. Úvodní ustanovení Kanalizačního řádu
4. Vybrané povinnosti při dodržování Kanalizačního řádu
5. Cíle Kanalizačního řádu
6. Popis území
7. Technický popis stokové sítě
8. Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost vypouštěných odpadních vod
9. Nejvyšší přípustná míra znečištění vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu
10. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
11. Zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod u vybraných producentů
12. Opatření při poruchách a haváriích kanalizace pro veřejnou potřebu
13. Kontrola míry znečištění odpadních vod
14. Kontrola podmínek stanovených kanalizačním řádem
15. Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace vyplývající z kanalizačního řádu
16. Použité podklady
17. Závěrečná ustanovení

1. Titulní list

Název obce a příslušné stokové sítě: DALOV, CHABIČOV

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

x
x

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě kanalizace pro veřejnou potřebu městských částí Dalov s vyústěním do Kamenného potoka (IDVT 10195042) ústícího do vodního toku Sítka a Chabičov s vyústěním do Levínského potoka (IDVT 10195011).

Vlastník kanalizace : Město Šternberk

Identifikační číslo (IČ) : 00299529

Sídlo : Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Provozovatel kanalizace : VHS SITKA, s.r.o.

Identifikační číslo (IČ) : 47150891

Sídlo : Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk

Zpracovatel provozního řádu : VHS SITKA, s.r.o.

Datum zpracování : 23. listopadu 2015

Kontroloval : Mgr. Antonín Kostrůnek, vedoucí odboru životního prostředí

2. Záznamy o platnosti kanalizačního řádu

Kanalizační řád byl schválen podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu, kterým je Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí:

č. j. ze dne s platností do

.....
razítko a podpis
schvalujícího úřadu

č. j. ze dne platnost prodloužena do

.....

.....
razítko a podpis
schvalujícího úřadu

č. j. ze dne platnost prodloužena do

.....

.....
razítko a podpis
schvalujícího úřadu

3. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami a to zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34),
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16),
- vyhláška č. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26).

4. Vybrané povinnosti při dodržování kanalizačního řádu

- 1) Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 32 a § 33 zákona č. 274/2001 Sb. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Do kanalizace je dovoleno vypouštět pouze předčištěné odpadní vody ze septiků a domácích ČOV a dále vody dešťové.
- 2) Každá nemovitost připojená na kanalizaci musí mít samostatnou domovní kanalizační přípojku. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.
- 3) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do kanalizace pro veřejnou potřebu míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.
- 4) Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.
- 5) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.
- 6) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.
- 7) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách

5. Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád vychází z požadavků technických možností kanalizační sítě, ekologie a vodohospodářských zákonů. Určuje jednotlivým znečišťovatelům nejvyšší přípustnou míru znečištění a množství vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu. Dále stanovuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno a další podmínky provozu kanalizace.

Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě místních částí Dalov a Chabičov tak, aby zejména:

- a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
- b) nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod,
- c) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,
- d) byla přesně specifikována místa odběrů kontrolních vzorků a body odběrů u jednotlivých producentů dle plánu vzorkování,
- e) byla zajištěna maximální bezpečnost pracovníků zabezpečujících provoz a údržbu kanalizační sítě,
- f) nedocházelo k narušení materiálu stokové sítě a objektů,
- g) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně.

6. Popis území

Místní část Šternberk - Dalov (německy do roku 1945 nazývaná Dohle) leží vysoko v horách Nízkého Jeseníku při pramenech Kamenného potoka, ústícího v osadě Horní Žleb do Ovčího potoka (Sítky), asi 8 km severně od města Šternberka. Nejvyšší bod katastru je na svazích vrchu Pomezí, který dosahuje nadmořské výšky 707 metrů. Po zrušení šternberského okresu byl Dalov v roce 1960 začleněn do okresu Olomouc. V roce 1979 se stal místní částí města Šternberka. Do roku 1945 byl Dalov menší, čistě německou obcí (v roce 1930 zde žilo v 98 domech 395 obyvatel německé národnosti). Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec byla postupně znovu osídlena českým obyvatelstvem. V roce 1950 zde žilo 251 obyvatel, v roce 1991 obývalo tuto místní část města Šternberka 241 stálých obyvatel, v současnosti žije v Dalově 194 stálých obyvatel. Kanalizaci tvoří zatrubněný příkop DN 800 na který je napojeno odvodnění silnice. Kanalizace probíhá středem obce po spádnicí směrem k Hornímu Žlebu.. Do kanalizace jsou zaústěny kromě dešťových vpustí i předčištěné vody - přepady ze septiků některých nemovitostí včetně malotřídní školy a školky. Kanalizace odvádí drenážní vodu z pozemků nad obcí. V místní části Dalov se dále nachází cca 95 rekreačních objektů a sociální zařízení Azylový dům pro matky/otce s dětmi s maximální kapacitou 50 osob.

Počet trvale bydlících obyvatel:	226 osob
Počet obyvatel připojených ke stokové síti:	97 osob
Délka stokové sítě:	1900 m

Místní část Šternberk – Chabičov (německy do r. 1945 nazývaný Gobitschau) s osadou Levínem (Lewin) leží v horách Nízkého Jeseníku asi 5 km severně od Šternberka při silnici do Rýmařova. Vesnicí protéká potok Levín, zvaný též Lubin, který ústí v Dolním Žlebu do Ovčího potoka (Sítky). Nejvyššími kopci v katastru jsou Chlum (544 m n. m.) a Ostrá hora (613 m n. m.). První písemná zmínka o Chabičovu pochází z roku 1371. Po zrušení šternberského okresu byl Chabičov v roce 1960 začleněn do okresu Olomouc v rámci nově

utvořeného Severomoravského kraje. Před 2. světovou válkou byl Chabičov velmi malou, čistě německou obcí (v roce 1930 zde žilo 163 obyvatel německé národnosti). Po osvobození bylo místní německé obyvatelstvo odsunuto a obec byla znovu osídlena českými obyvateli, převážně z Valašska. V roce 1950 zde žilo 152 obyvatel, v roce 1991 měla tato místní část města Šternberka 121 stálých obyvatel. V současnosti žije v Chabičově 145 stálých obyvatel. Kanalizace byla vybudována v roce 1970 z betonových trub DN 300 – 500 zatrubněním příkopů a přepadu z návesního rybníčku jako dešťová. Zaústěna je do Levínského potoka, který ústí do Sítky v Dolním Žlebu. Do kanalizace jsou dnes zaústěny kromě dešťových vpustí i předčištěné odpadní vody - přepady ze septiků některých nemovitostí. V místní části Chabičov se dále nachází cca 10 rekreačních objektů.

Počet trvale bydlících obyvatel: 145 osob
 Počet obyvatel připojených ke stokové síti: 68 osob
 Délka stokové sítě: 700 m

7. Technický popis stokové sítě

Stoková síť v místní části Dalov a Chabičov odvádí dešťové a splaškové odpadní vody z domácností a rekreačních objektů do vod povrchových odchylně od zákona o vodách.

Název stoky/výtoku	Profil v mm	Délka v m	Materiál	Hydrologické číslo povodí
Dalov	800	1900	BETON	4 -10 – 03 - 075
Chabičov	300 - 500	700	BETON	4 -10 – 03 - 075

8. Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost vypouštěných odpadních vod

Kvalita vypouštěných odpadních vod je dle limitů stanovených vodohospodářským povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a v souladu s kanalizačním řádem.

Vodohospodářské povolení - podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c), § 38 odst. 9 a § 127 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách k vypouštění odpadních vod z výustí veřejné kanalizace místních částí Dalov a Chabičov do vod povrchových, **č. j. ŽP/890/2003/Ka., ze dne 11.2.2004.**

Stanovené limity pro vypouštění předčištěných odpadních vod z výustí kanalizace do recipientu:

Kamenný potok

v následujícím množství:

Q	Ø 0,3 l.s⁻¹	max. 0,6 l.s⁻¹	max.	m³.měs⁻¹	max. 4 650 m³.rok⁻¹
----------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------------------	--

a v následující jakosti:

	p (mg/l)	m (mg/l)	(t/rok)
BSK₅	80	150	0,37
CHSK_{Cr}	200	400	0,927
NL	100	300	0,463

Levínský potok

v následujícím množství:

Q	Ø 0,3 l.s⁻¹	max. 0,6 l.s⁻¹	max.	m³.měs⁻¹	max. 4 650 m³.rok⁻¹
----------	-------------------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------------------	--

a v následující jakosti:

	p (mg/l)	m (mg/l)	(t/rok)
BSK₅	80	150	0,37
CHSK_{Cr}	200	400	0,927
NL	100	300	0,463

p = přípustná hodnota koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

m = maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbor prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

Povolení k nakládání s vodami se povoluje za těchto podmínek:

- Hodnoty stanovené vodohospodářským orgánem budou dodrženy, pokud nebudou rozbor vzorku vypouštěných vod odebraného jednorázovým (bodovým) odběrem zjištěny hodnoty vyšší.
- Pro posuzování dodržování stanovených hodnot ukazatelů jsou směrodatné pouze výsledky rozborů provedených laboratorů, jejichž kvalita práce je podrobena soustavné vnější kontrole.
- Kontrola odpadních vod a evidence výsledků kontroly odpadních vod bude prováděna dle ČSN 75 72 41 – Kontrola odpadních a zvláštních vod.

9. Nejvyšší přípustná míra znečištění vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek a vody čerpané ze sanačních vrtů či drenážních systémů určených k sanaci kontaminovaných podzemních vod. Všechny vody, které jednou vnikly do kanalizace, se považují za vody odpadní.

Všude tam, kde jsou odpadní vody znečištěny vysokým obsahem rostlinných a živočišných tuků, musí být před zaústěním kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu zařazen lapák tuků (odlučovač tuků a olejů). Lapáky tuků musí být podle ČSN EN 1825-2 použity:

- a) **v restauracích, hotelech, kantýnách, motorestech**

- b) **v kuchyních, ve kterých se smaží, peče, griluje**
- c) **ve výdejnách jídel** (s vrácením nádobí), tj. v jídelnách bez vaření (bez kuchyně)
- d) **v řeznictvích** s porážkou nebo bez porážky
- e) ve velkých provozech na zpracování masa s porážkou nebo bez porážky
- f) **v jatkách**
- g) na porážkách drůbeže
- h) při zpracování střev
- i) při zpracování zvířecích orgánů
- j) při zpracování kostí a kůže
- k) ve výrobnách mýdel a vosků
- l) v olejných mlýnech
- m) v závodech pro zpracování rostlinného oleje
- n) v závodech pro výrobu margarínu
- o) v konzervárnách
- p) **ve výrobnách jídel** pro rychlé občerstvení
- q) **ve výrobnách fritovaných výrobků a chipsů**
- r) v pražírkách arašídů

Kdo vypouští odpadní vody do kanalizace nad míru znečištění povolenou kanalizačním řádem, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění vydané vodoprávním úřadem.

Jakékoliv opatření ve výrobě u producentů průmyslových odpadních vod, které má za následek zvýšení množství odpadních vod, nebo koncentrace znečištění odpadních vod proti stávajícímu stavu, nebo nad limity kanalizačního řádu musí být předem projednáno s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

Vypouštění odpadních vod a zachycených kalů ze žump do kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz. § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) Krajský úřad a pověřený vodoprávní úřad uplatňují sankce podle § 32 – 34 zákona č. 274/2001 Sb.

Splaškové a průmyslové odpadní vody mohou být do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny jen tehdy, pokud jejich znečištění nepřesahuje u jednotlivých ukazatelů níže stanovenou míru znečištění. Platí pro obě výustě:

Pořadí	Název ukazatele	Symbol	Jednotka	Koncentrační limity z dvouhodinového směšného vzorku
1	Reakce vody	pH	mg/l	6,0 – 9,0
2	Teplota	T	°C	40
3	Amoniakální dusík	N-NH ₄ ⁺	mg/l	45
4	Dusík celkový	N _{celk}	mg/l	60
5	Celkový fosfor	P	mg/l	10
6	Rozpuštěné anorganické soli	RAS	mg/l	2500
7	Veškeré kyanidy	CN ⁻	mg/l	0,2
8	Toxické kyanidy	CN _{tox.}	mg/l	0,1
9	Nepolární extrahovatelné látky	NEL	mg/l	10
10	Extrahovatelné látky	EL	mg/l	80
11	Tenzidy aniontové	PAL-A	mg/l	10
12	Rtut'	Hg	mg/l	0,05
13	Měď	Cu	mg/l	1,0
14	Nikl	Ni	mg/l	0,1
15	Chrom (VI)	Cr ^{VI}	mg/l	0,1
16	Chrom celkový	Cr _{celk}	mg/l	0,3
17	Olovo	Pb	mg/l	0,1
18	Arsen	As	mg/l	0,2
19	Zinek	Zn	mg/l	2,0
20	Kadmium	Cd	mg/l	0,1

10. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb. vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky je možné vypouštět do kanalizace jen výjimečně se souhlasem provozovatele kanalizace a na základě povolení vodoprávního úřadu.

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

- 1) organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
- 2) organofosforové sloučeniny,
- 3) organocínové sloučeniny,
- 4) látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem,
- 5) rtuť a její sloučeniny,
- 6) kadmium a jeho sloučeniny,
- 7) persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu,
- 8) persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoli užívání vod,

B. Nebezpečné látky jsou látky náležející do níže uvedených skupin :

- 1) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny

1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. beryllium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro

- 2) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
- 3) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
- 4) Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
- 5) Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.
- 6) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
- 7) Fluoridy
- 8) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
- 9) Kyanidy
- 10) Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod

Do stokové sítě kanalizace pro veřejnou potřebu místních částí Dalov a Chabičov dále nesmějí vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami:

- obsahující radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva, nebo způsobující nadměrný zápach.
- narušující materiál stokové sítě popřípadě způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě.
- obsahující hořlavé a výbušné látky.
- obsahující látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi.
- obsahují látky jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, jež se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí škodlivé látky.
- s obsahem látek vytvářejících plovoucí soudržnou vrstvu na hladině vody ve stokách.
- s obsahem rychle sedimentujících příměsí a látek včetně kuchyňských odpadů a to ať ve formě pevné či rozmělněné, které inklinují k nabalování na stěny stok a tvoří těžké soudržné sedimenty.
- obsahující pesticidy, jedy, omamné látky a žiraviny.
- obsahující soli použité v údobí zimní údržby komunikací v množství přesahujícím v průměru za toto období 300 mg* v jednom litru vody a uliční nečistoty v množství přesahující 200 mg* v jednom litru vody.
*Tato množství se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě
- obsahující oleje a ropné látky.

Do stokové sítě kanalizace pro veřejnou potřebu místních částí Dalov a Chabičov dále nepatří:

- 1) kovové předměty
- 2) vlhčené ubrousky, textilie, silonové punčochy, papírové pleny, hygienické vložky a tampony
- 3) uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti
- 4) odpad z kuchyňského drtiče odpadu

11. Zvláštní podmínky pro vypouštění odpadních vod u vybraných producentů

V místních částech Dalov a Chabičov se nenachází producenti odpadních vod, u kterých musí být prováděn zvýšený dohled s ohledem na možný obsah látek uvedených v bodě č. 10 tohoto kanalizačního řádu.

12. Opatření při poruchách a haváriích kanalizace pro veřejnou potřebu

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod. Za mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod se považuje také vniknutí látek do prostředí povrchových nebo podzemních vod, které může způsobit mimořádně závažné zhoršení jejich jakosti.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod látkami uvedenými pod bodem č. 10 tohoto kanalizačního řádu. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených pod bodem č. 10 tohoto kanalizačního řádu, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Při havárii je původce havárie povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin havárie a spolupracovat při odstraňování následků havárie v rozsahu stanoveném zákonem č. 254/2001 Sb., § 41 a § 42.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

Uživatel závadných látek (každý kdo s nimi zachází nebo jinak s nimi nakládá), jakož i ten, kdo nakládá s vodami, pokud u něho došlo k havárii, je povinen učinit bezprostřední opatření k odstranění jejich škodlivých následků a zabezpečit následná opatření k zneškodnění havárie.

Bezprostředním opatřením k zneškodnění havárie je:

- Co nejrychlejší odstranění příčin havárie.
- Zabránění škodlivým následkům havárie nebo alespoň jejich zmírnění tak, aby škody byly co nejmenší.
- Neprodlené ohlášení havárie

Opatření k odstranění škodlivých následků havárie je:

- Likvidace uniklých závadných látek
- Uvedení zasaženého místa do původního stavu.

Hlášení havárie

Havárii je povinen ohlásit její původce nebo ten, kdo ji zjistí, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem podle místních poměrů (osobně, telefonicky, e-mailem nebo písemně) v souladu s § 40 a § 41, zákona č. 254/2001 Sb. na:

Orgán	Telefonní číslo
Hasičský záchranný sbor České republiky	150, 950 772 011, 950 772 633
Policii České republiky	158, 974 766 731
Povodí Moravy – závod Horní Morava, Olomouc	541 211 737, 585 711 229
Českou inspekci životního prostředí, OI Olomouc	585 243 410, 731 405 265
Městskou policii Šternberk	156
Krajskou hygienickou stanici, Olomouc	585 719 273
Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí	585 086 572, 725 132 418

Město Šternberk postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů - zejména „Provozního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu“ a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu.

Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout ČIŽP a HZS ČR potřebné údaje.

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu musí o průběhu havárie a jejího odstraňování vést příslušnou dokumentaci.

13. Kontrola míry znečištění odpadních vod

Kontrolu míry znečištění odpadních vod provádějí:

- Producenti odpadních vod – provozní kontrola (vnitřní kontrola)
- Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu – kontrola dodržování kanalizačního řádu (vnější kontrola)
- Vodoprávní úřad (v rozsahu a způsobem dle příslušné legislativy)

Pro provádění vnitřní a vnější kontroly míry znečištění odpadních vod platí následující rámcové podmínky:

- 1) Způsob odběru vzorků vody musí zaručit reprezentativní jakost vody, její změny v čase a v závislosti na průtoku.
- 2) Rozsah kontrolovaných ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod je stanoven kanalizačním řádem (nebo v platném vodoprávním rozhodnutí). Počet pravidelně sledovaných ukazatelů může být po dohodě s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu omezen na ty, které jsou pro výslednou jakost smíšených vod rozhodující.
- 3) Kontrola jakosti se neprovádí u odpadních vod vypouštěných z obytných budov, pokud v nich neprobíhají výrobní činnosti nebo nejsou poskytovány služby, jejichž odpadní vody nemají původ v lidském metabolismu nebo v činnostech obdobných činnostem v domácnostech.
- 4) Rozbory vzorků vod se provádí podle standardních operačních postupů a standardních pracovních postupů, které vycházejí z platných norem. Rozbory mohou provádět jen k tomu oprávněné laboratoře. Náklady na provozní (vnitřní) kontrolu hradí producent odpadních vod. Náklady na kontrolu dodržování kanalizačního řádu (vnější kontrolu) hradí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu.

- 5) Zpracování a vyhodnocení výsledků kontrol zahrnuje jednak jednotlivé záznamy provedení rozborů, jednak výpočet a záznam aritmeticky průměrných a nejvyšších hodnot sledovaných ukazatelů v jednotlivých obdobích.
- 6) Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu může požadovat od producenta odpadních vod podklady pro vypracování bilancí vypouštěného znečištění v jednotlivých sledovaných ukazatelích.
- 7) Výsledky provozních měření kvality odpadních vod eviduje producent po dobu min. 5 let a je povinen je na požádání předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu a vodoprávnímu úřadu.
- 8) Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu provádí kontrolní odběry vypouštěných odpadních vod v rozsahu a četnosti podle aktualizovaných plánů kontrolních odběrů.
- 9) Producent odpadních vod je povinen zabezpečit pro provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu přístup (včetně příjezdu) na místo určení pro odběr kontrolních vzorků odpadní vody a to včetně kontrolních profilů na odtoku z předčisticích zařízení (např. ze zdroje těžkých kovů). Podrobnosti a postupy při odběru, manipulaci a vyhodnocení kontrolních vzorků a příp. sankcí, jakož i práva a povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje obchodní smlouva.

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., § 9 odst. 3 a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut, neurčí-li smlouva mezi producentem odpadních vod a provozovatelem jinak.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, úměrných průtoku.

Nepřekročitelné maximální koncentrační hodnoty – jsou hodnoty získané prostým (bodovým) vzorkem pořízeným kdykoliv nezávisle na čase. Tyto hodnoty nesmějí být bez souhlasu provozovatele kanalizace překročeny.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28).

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin:

- A. Odběratelé pravidelně sledovaní
- B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí zpravidla minimálně 4 x za rok v přibližném intervalu 90 dní, směsným 2 hod vzorkem.

Kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

ANALYTICKÉ METODY PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Upozornění: tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.

Ukazatel Znečištění	Označení normy	Název normy	Měsíc a rok vydání
CHSK_{Cr}	TNV 75 7520	Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK _{Cr})“	08.98
RAS	ČSN 75 7346 čl. 5	Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žihání“	07.98
NL	ČSN EN 872 (75 7349)	„Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“	07.98
P_c	ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7	„Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“	07.98
	TNV 75 7466	„Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“	02. 00
	ČSN EN ISO 11885 (75 7387)	„Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“	02. 99
N-NH₄⁺	ČSN ISO 5664 (75 7449)	„Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“	06.94
	ČSN ISO 7150-1 (75 7451)	„Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“	06.94
	ČSN ISO 7150-2 (75 7451)	„Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“	06.94
	ČSN EN ISO 11732 (75 7454)	„Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku“	11.98

	ČSN ISO 6778 (75 7450)	průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“	06.94
N_{anorg}	(N-NH ₄ ⁺)+(N-NO ₂ ⁻)+(N-NO ₃ ⁻)		
N-NO₂⁻	ČSN EN 26777 (75 7452)	Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“	09.95
	ČSN EN ISO 13395 (75 7456)	„Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“	12.97
	ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)	„Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“	11.98
N-NO₃⁻	ČSN ISO 7890-2 (75 7453)	„Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“	01.95
	ČSN ISO 7890-3 (75 7453)	„Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“	01.95
	ČSN EN ISO 13395 (75 7456)	„Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“	12. 97
	ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391)	„Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“	11.98
AOX	ČSN EN 1485 (75 7531)	„Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“	07.98
Hg	ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440	„Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “	08.98 08.98
	ČSN EN 12338 (75 7441)	„Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií	10.99

		s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“	
Cd	ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387)		02.96 02.99

Podrobnosti k uvedeným normám:

- u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,
- u stanovení CHSK_{Cr} podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,
- u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,
- u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,
- u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,
- u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

14. Kontrola podmínek stanovených kanalizačním řádem

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách mohou provádět jen pověřené - akreditované laboratoře. Znečišťovatel je povinen kontrolu umožnit a to zajištěním přístupu k místu odběru vzorku odpadní vody a poskytnutím nezbytných podkladů pro provedení kontroly.

Odběratel je povinen zajistit plnění podmínek smlouvy o odvádění odpadních vod, jejíž součástí jsou ustanovení kanalizačního řádu.

Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem nebezpečných látek, je povinen v souladu s povolením vodoprávního úřadu měřit jakost odpadních vod a objem nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace a o těchto vést evidenci.

Odběratel je povinen udržovat místa určená pro tuto kontrolu přístupná a v čistotě. Při kontrolním odběru vzorku odpadních vod provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu je producent oprávněn vyžádat si od provozovatele paralelní vzorek pro vlastní kontrolní a srovnávací rozbor, který však pro případný nesoulad výsledků musí být proveden rovněž akreditovanou laboratoří, jejíž kvalita práce je podrobena soustavné vnější kontrole.

Odběratel je povinen uvést při provádění kontrolního odběru všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na výsledky rozboru oproti běžným podmínkám provozu (odstavení provozu, čištění vnitřní kanalizace nebo technologických zařízení atd.).

O prováděné kontrole musí být vyhotoven protokol, ve kterém jsou uvedeny všechny skutečnosti a podmínky prováděné kontroly. Kontrolovaný producent svým vyjádřením a podpisem na protokolu stvrzuje správnost zaprotokolovaných skutečností.

Pro posouzení dodržování maximálních koncentračních hodnot jsou rozhodující homogenizované vzorky prosté (dříve bodové), odebrané kdykoli v průběhu celého dne.

V případě:

- a) překročení limitů kanalizačního řádu
- b) vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami (bod 10 kanalizačního řádu) do kanalizace
- c) porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod (bod 15 kanalizačního řádu)

může být producent odpadních vod sankcionován:

1. vodoprávním úřadem (podle příslušných ustanovení zákona o vodách nebo zákona o vodovodech a kanalizacích)
2. provozovatelem kanalizace dle smlouvy o odvádění odpadních vod (smluvní pokuta) nebo náhradou vzniklých ztrát (podle příslušných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích)

15. Další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace vyplývající z kanalizačního řádu

Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace je třeba:

- a) u splaškových odpadních vod souhlasu provozovatele kanalizace
- b) u průmyslových odpadních vod:
 1. souhlas provozovatele kanalizace jestliže jejich znečištění nepřekročí limity stanovené kanalizačním řádem,
 2. povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. 1 zákona č. 254 / 2001 Sb. při vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečné závadné látky.

Vyvážení koncentrovaných odpadních vod ze žump a jejich vypouštění do kanalizační sítě místních částí Dalov a Chabíčov je činností, která není povolena.

Instalace předčisticích zařízení na odloučení tuků při vypouštění odpadních vod obsahujících rostlinné nebo živočišné tuky je v kompetenci příslušného investora nebo budoucího

provozovatele. Rozhodujícím kritériem je posouzení místních podmínek vzhledem k možnosti dodržení limitu obsahu EL

16. Použité podklady

Údaje a informace pro vypracování tohoto kanalizačního řádu byly čerpány a převzaty z těchto materiálů:

1. Povolení Městského úřadu ve Šternberku pod č. j. ŽP/890/2003/Ka ze dne 11.02.2004
2. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
3. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
4. Vyhláška MZE ČR č.428/2001 Sb., kterou se zákon vodovodech a kanalizacích provádí
5. Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod
6. Nařízení vlády č. 229/2007 kterým se mění nařízení vlády č.61/2003 stanovující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění vod
7. TNV 756925 – Obsluha a údržba stok
TNV 756910 – Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení
ČSN 75 61 01 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 09 05 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

17. Závěrečná ustanovení

1. Schválením tohoto Kanalizačního řádu se povinnosti zde stanovené stávají závaznými a jejich neplnění může být důvodem pro uložení pokuty.
2. Subjektem zodpovědným za kontrolu dodržování Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu místních částí Dalov a Chabičov je vlastník kanalizace Město Šternberk a její provozovatel VHS SITKA, s.r.o.
3. Každá nová kanalizační přípojka napojovaná na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí mít příslušné povolení stavby. Před zpracováním projektové dokumentace kanalizační přípojky musí být vyžádán předběžný souhlas k napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu od jejího provozovatele. Náklady na realizaci kanalizační přípojky hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojky hradí vlastník kanalizace. (do stávající výjimečné kanalizace může být nově připojeno pouze přípojkou z povolené DČOV, tzn. předčištěné vody, a to na dočasnou dobu, do doby vybudování splaškové kanalizace v místní části)
4. Dojde-li ke změnám skutečností, za nichž byl kanalizační řád schválen, navrhne provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu vodoprávnímu úřadu příslušnou změnu nebo doplnění kanalizačního řádu. Jedná se zejména o tyto změny:
 - Změna v rozsahu kanalizační sítě

- Napojení dalšího významného producenta odpadních vod
- Změna nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění
- Změna technologie výroby nebo produkce odpadních vod a znečištění u velkých producentů znečištění

Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu.

Přílohy: 1x situace kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Dalov
1x situace kanalizace pro veřejnou potřebu místní části Chabíčov

Č. j.: MEST 7727/2016
Sp. zn.: OŽP 731/2015 buc

Šternberk 26.01.2016

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Kamila Bučková, referent odboru životního prostředí
tel.: 585 086 569, e-mail: buckova@sternberk.cz
Oprávněná osoba pro podepisování: Mgr. Antonín Kostrůnek, vedoucí odboru životního prostředí
tel.: 585 086 572, e-mail: kostrunek@sternberk.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10, 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách) a dále dle § 25 a § 27 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), po provedeném vodoprávním řízení podle ustanovení § 115 zákona o vodách navrhovateli, kterým je –

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČ: 00299529

I. mění

dle § 12 odst. 2 a 4 zákona o vodách povolení k vypouštění odpadních vod z výústí veřejné kanalizace Města Šternberka vod do povrchových dle § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 zákona o vodách, které bylo povoleno rozhodnutím MÚ Šternberk, odboru životního prostředí č. j. ŽP/890/2003/Ka ze dne 11.02.2004 (dále jen povolení k vypouštění odpadních vod).

Změna povolení k nakládání s vodami spočívá v prodloužení platnosti povolení k vypouštění odpadních vod, z vyústí veřejné kanalizace označené Dalov, do vodního toku Kamenný potok, vyústním objektem s polohou určenou v souřadnicovém systému S-JSTK, souřadnice X:1101359, Y: 539196.98, hydrologické pořadí 4-10-03-075, ř. km 1,704, v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, obci Šternberk, katastrálním území Dalov, na pozemku parc.č. 3/1 a z vyústí veřejné kanalizace označené Chabičov do vodního toku Levinský potok, vyústním objektem s polohou určenou v souřadnicovém systému S-JSTK, souřadnice X: 1102657.79, Y: 541543.41, hydrologické pořadí 4-10-03-075, ř. km 1,905, v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, obci Šternberk, katastrálním území Chabičov, na pozemku parc.č. 188/1. Platnost výše uvedeného rozhodnutí se prodlužuje **do 31.12.2026**.

Údaje o množství a jakosti vypouštěných vod z výusti Dalov a Chabičov, se kterými je povoleno nakládat:

Průměrné množství	0,3 l/s
Maximální množství	0,6 l/s
Maximální povolené množství	387,5 m ³ /měs
Roční povolené množství	4650 m ³ /rok
Počet měsíců v roce kdy se přivádí povrchová voda	12 měsíců

Množství vypouštěného znečištění (t/rok)

<u>Ukazatel</u>	<u>t/rok</u>
BSK ₅	0,37

CHSK c_r 0,927
NL 0,463

Koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l)

Ukazatel	hodnota „p“	hodnota „m“
BSK ₅	80	150
CHSK c _r	200	400
NL	100	300

„p“ Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

„m“ Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné.

Pro povolení k nakládání s vodami se dle ust. § 9 odst. 1 zákona o vodách současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Platnost tohoto rozhodnutí, kterým je povoleno vypouštění odpadních vod, je časově omezena a končí dnem 31.12.2026. Uplynutím stanovené doby platnost rozhodnutí, dle § 13 písm. a) zákona o vodách zaniká.
2. Pro zjišťování koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách bude odebírán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut (typ vzorku A, dle přílohy 10 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích).
3. Odběry vzorků vypouštěných odpadních vod pro zjišťování koncentrace znečištění budou prováděny min. 2 x ročně na výusti veřejné kanalizace do vodních toků. Tyto odběry budou rovnoměrně rozloženy v průběhu celého kalendářního roku. Nebudou prováděny za neobvyklých situací, při přívalemých deštích a povodních.
4. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno nepřímo, dle směrných čísel spotřeby vody.
5. Výsledky měření objemu a rozborů vzorků vody budou minimálně po dobu 10 let archivovány a na požádání předloženy příslušnému vodoprávnímu úřadu.
6. Znečišťovatel je povinen v souladu s tímto rozhodnutím měřit objem vypouštěných odpadních vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu MÚ Šternberk, příslušnému správci povodí (Povodí Moravy, s. p.) a pověřenému subjektu (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.). Tuto ohlašovací povinnost je znečišťovatel povinen v souladu s ust. § 126 odst. 6 zákona o vodách plnit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
7. Podmínky uvedené v rozhodnutí č. j. ŽP/890/2003/Ka ze dne 11.02.2004 pozbývají po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnosti.

II. schvaluje

podle § 14 odst. 3) zákona o vodovodech a kanalizacích a v souladu s §§ 24 a 25 vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění

kanalizační řád veřejné kanalizace městských částí Dalov a Chabičov,

Schválení kanalizačního řádu je vázáno na plnění těchto podmínek a povinností:

- 1) Platnost kanalizačního řádu se schvaluje **do 31.12.2026**.
- 2) Při změně podmínek, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace před vypršením platnosti kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
- 3) Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených v kanalizačním řádu.
- 4) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.

účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČ: 00299529

O d ů v o d n ě n í :

Dne 16.12.2015 obdržel MÚ Šternberk, odbor životního prostředí žádost Města Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, IČ:00299529 o změnu povolení vydaného MÚ Šternberk, odborem životního prostředí č. j. ŽP/890/2003/Ka ze dne 11.02.2004, kterým bylo povoleno vypouštění odpadních vod dle § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 zákona o vodách, z vyústí veřejné kanalizace Města Šternberka do vod povrchových. Změna povolení spočívá v prodloužení platnosti povolení, a to v jejich vypouštění z vyústí veřejné kanalizace označené Dalov, do vodního toku Kamenný potok, vyústním objektem s polohou určenou v souřadnicovém systému S-JSTK, souřadnice X:1101359, Y: 539196.98, hydrologické pořadí 4-10-03-075, ř. km 1,704, v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, obci Šternberk, katastrálním území Dalov, na pozemku parc.č. 3/1 a z vyústí veřejné kanalizace označené Chabičov do vodního toku Levinský potok, vyústním objektem s polohou určenou v souřadnicovém systému S-JSTK, souřadnice X: 1102657.79, Y: 541543.41, hydrologické pořadí 4-10-03-075, ř. km 1,905, v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, obci Šternberk, katastrálním území na pozemku parc.č. 188/1. Současně navrhovatel požádal o schválení kanalizačního řádu veřejné kanalizace městských částí Dalov a Chabičov.

K žádosti bylo navrhovatelem předloženo:

- vyjádření správce toku - Lesy ČR, s. p. ze dne 30.11.2015. č. j. LCR957/005910/2015
- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s. p. ze dne 01.12.2015, zn.: PM063029/2015-203/Ou
- harmonogram realizace výstavby kanalizace v místních částech Dalov a Chabičov
- přehled výsledků chemických rozborů vypouštěných odpadních vod
- 2 x kanalizační řád městských částí Dalov, Chabičov, Krákořice, Na boudě-mostek a Na boudě-vojsko
- studie odkanalizován místních částí Chabičov, zpracovaná pod č. zakázky 2014037 v 11/2014 společností VODIS Olomouc s.r.o.
- studie odkanalizován místních částí Dalov, zpracovaná pod č. zakázky 2014036 v 11/2014 společností VODIS Olomouc s.r.o.

Podle ustanovení § 115 zákona o vodách oznámil dne 18.12.2015 pod č. j. MEST 74282/2015 Sp. zn. OŽP 731/2015 buď vodoprávní úřad dotčeným orgánům a účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení. Dle došlých návrhů, dotčené orgány a účastníci řízení převzali oznámení o zahájení vodoprávního řízení do dne 23.12.2015. Účastníkům řízení byl dán na vědomí rozsah návrhu s tím, že do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Do doby vydání rozhodnutí nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí vydal dne 11.02.2004, rozhodnutí č. j. ŽP/890/2003/Ka, kterým bylo Městu Šternberk povoleno vypouštění odpadních vod z výustí veřejné kanalizace města Šternberka do vod povrchových, odchylně od zákona o vodách. Platnost tohoto povolení byla časově omezena - u výustí Dolní Žleb, Lhota a Na boudě do konce roku 2010, u výustí Dalov, Chabičov a Krakořice do konce roku 2015. Současně byl tímto povolením schválen „Kanalizační řád veřejné splaškové kanalizace městských částí Dalov, Dolní Žleb, Chabičov, Krakořice, Lhota a Na boudě“ do konce roku 2010.

Odkanalizování místních částí Lhota, Dolní Žleb zajišťující odvod a likvidaci odpadních vod na ČOV Šternberk byla zrealizována v roce 2006 a 2010. V roce 2010 byla rovněž vybudována splašková kanalizace v místní části Krakořice se zaústěním na ČOV Šternberk. Odkanalizování lokality Na boudě I bylo zajištěno v roce 2013 prostřednictvím jednotlivých domovních čistíren odpadních vod zaústěných do vodního toku Grygava.

V listopadu 2014 byla zpracována studie řešení způsobu odkanalizování místních částí Dalov a Chabičov. Studie navrhuje v případě Dalova výstavbu samostatné ČOV pouze pro tuto obec (předpokládané náklady ve výši 60 mil. Kč), v případě Chabičova odvedení odpadních vod výtlačkem do veřejné kanalizace v obci Hlásnice, která je součástí kanalizace „Aglomerace Šternberk“ a následné čištění těchto vod na ČOV ve Šternberku (předpokládané náklady ve výši 20 mil. Kč). Dle předloženého harmonogramu realizace výstavby kanalizace v místních částech Dalov a Chabičov je plánováno v roce 2016-2017 zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení. Termín realizace výstavby veřejné kanalizace je předpokládán v letech 2023-2025. Vzhledem k tomu, že se jedná o značně náročné stavby, které jsou aktuálně nad rámec finančních možností Města Šternberka, je realizace této stavby závislá na získání finančních prostředků z jiných zdrojů.

V průběhu řízení vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 115 zákona o vodách posoudil podané návrhy, včetně předložených dokladů. Přihlédl k velikosti zdroje znečištění, k harmonogramu realizace výstavby a postupu jednotlivých opatření ve věci dalšího vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Platnost rozhodnutí byla časově omezena, při stanovování doby platnosti povolení přihlédl vodoprávní úřad zejména k finančním a technickým možnostem města zabezpečit odkanalizování a čištění odpadních vod tak, aby jejich kvalita byla v souladu s právními předpisy na ochranu vod, dále ke stupni ochrany dotčeného území. Rovněž přihlédl k harmonogramu realizace výstavby kanalizace. Harmonogramem je určen soubor činností investičního charakteru, které budou realizovány dle předem stanovených časových úseků tak, aby dokončení všech plánovaných opatření bylo nejpozději do termínu, který stanovuje platnost uvedeného rozhodnutí. Vodoprávní úřad po posouzení těchto skutečností stanovil přiměřenou lhůtu, kdy přihlédl zejména k finančním možnostem navrhovatele, které jsou pro realizaci opatření investičního charakteru rozhodujícím faktorem. Vzal rovněž v úvahu také snahu, jak aktivně subjekt doposud postupoval při řešení odkanalizování v ostatních místních částech města Šternberka.

Zákon umožňuje vodoprávnímu úřadu dle ustanovení § 38 odst. 12 zákona o vodách povolit, na základě žádosti znečišťovatele, ve vyjímaných případech a za dodržení určitých podmínek, v případech, kdy odpadní vody budou do vod povrchových vypouštěny řízeným způsobem, vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené nařízením vlády. Podmínky, za kterých je možno vypouštění odpadních vod do vod povrchových realizovat jsou stanoveny tak, aby bylo zcela nepochybné, že subjekt vypouštějící odpadní vody v rozporu s právními předpisy

na ochranu vod má určité povinnosti, limitované přiměřenými časovými lhůtami. Tyto povinnosti jsou stanoveny k nápravě současného nelegitimního stavu tak, aby nedocházelo po neomezenou a neúměrně dlouhou dobu ke znečišťování povrchových a podzemních vod vypouštěním nečištěných odpadních vod.

Vodoprávní úřad stanovil typ a četnost odebrání kontrolních vzorků z jednotlivých vyústí dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, přílohy č. 10 část 3, tabulky č.1. Odběry a rozборы ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou dle § 38 odst. 4 zákona o vodách, provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.

Pro srozumitelnost a snadnější orientaci v rozhodnutí o povolení odpadních vod vodoprávní úřad ve výroku tohoto rozhodnutí uvedl jeho plné znění.

Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě v místních částech Dalov a Chabičov. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určené koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami. Po přezkoumání předloženého kanalizačního řádu vodoprávní úřad zjistil, že tento je zpracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky a za předpokladu splnění stanovených podmínek vyhovuje potřebám místních částí Dalov a Chabičov. Vodoprávní úřad stanovil platnost kanalizačního řádu do 31.12.2026, na dobu platnosti povolení k vypouštění odpadních vod. V průběhu vodoprávního řízení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí ve věci schválení kanalizačního řádu.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že toto postavení přísluší Městu Šternberk a dále dle § 115 odst. 1 zákona o vodách správci dotčených vodních toků, kterým jsou Lesy ČR s. p.

Městský úřad Šternberk, odbor životního prostředí posoudil předmětnou záležitost a shledal, že návrh není v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí, proto žádosti navrhovatele vyhověl, za předpokladu plnění podmínek a povinností uvedených výše uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení §§ 81, 82 a 83 správního řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje v Olomouci, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním učiněným u Městského úřadu Šternberk, odboru životního prostředí.

Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout dnem následujícím ode dne doručení písemnosti adresátovi, přičemž v případě, kdy adresát nebyl při doručování zastížen, a písemnost byla uložena na poště, se podle ustanovení § 24 správního řádu pokládá písemnost za doručenou desátým dnem od data uložení.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, tedy musí z něj být patrné, kdo odvolání činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodným s počtem účastníků řízení tak, aby jeden stejnopis odvolání zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady účastníka Městský úřad Šternberk. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Mgr. Antonín Kostrůnek
vedoucí odboru životního prostředí



Obdrží:

účastníci řízení:

dle § 27 odst. 1 správního řádu

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

dle § 27 odst. 2 správního řádu

ČR, Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové

dotčené správní orgány a ostatní:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava

MÚ Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

MÚ Šternberk, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody – zde spis